

書画カメラ




ELMO 書画カメラ・ビジュアルプレゼンター P100

在庫数: 1台

料金: 20,000円(1日)



■ 外観



■ 機器仕様

電源	DC12V(ACアダプター AC100~240V)	消費電力	30W(ACアダプター含む)
撮影レンズ	F2.7 f=4.9mm~78.4mm(16倍ズームレンズ)	撮像範囲	SXGA 最大 横 405mm 縦 324mm 最小 横 30mm 縦 24mm
撮影速度	30フレーム/秒		HDTV 最大 横 405mm 縦 224mm 最小 横 30mm 縦 17mm
光学ズーム	16倍		XGA 最大 横 405mm 縦 303mm 最小 横 30mm 縦 23mm
デジタルズーム	4倍		
フォーカス	自動/マニュアル		
明るさ調節	自動(レベル調節可能)/マニュアル	総画素数	水平1312、垂直1032・・・135万画素
撮像素子	1/3インチCMOS	解像度	RGB出力 水平 800TV本以上 垂直 800TV本以上、ビデオ出力 水平 450TV本以上
DVI出力	TMDSデータ信号 0.5V(p-p)50Ω終端	アナログRGB出力	SXGA 1280×1024@60Hz VESA準拠 水平周波数 63.98kHz 垂直周波数 60.02Hz
	0.7V(p-p)75Ω不平衡		HDTV 1280×720@60Hz HDTV準拠 水平周波数 44.7kHz 垂直周波数 60Hz
	同期信号 SXGA 正極性 HDTV 負極性 XGA 負極性		XGA 1024×768@60Hz VESA準拠 水平周波数 48.363kHz 垂直周波数 60.004Hz
有効画素数	水平 1280、垂直 1024(SXGA出力)	同期信号	内部
	水平 1280、垂直 720(HDTV 720p出力)	コンジットビデオ出力	NTSC/PAL準拠
	水平 1280、垂直 960(XGA出力)	ビデオ出力切換	可能(NTSC/PAL)
ビデオ出力サイズ	オーバースキャン/アンダースキャン	ホワイトバランス	フルオート/ワンプッシュ/マニュアル
ポジ/ネガ反転	可能	カラー/白黒切換	可能
輪郭強調	可能(GRAPHICSモードのみ)	ガンマ設定	可能(GRAPHICSモードのみ)
モード	TEXT1/TEXT2/TEXT3/GRAPHICS	描画	可能(PC画面)
分割表示	可能(PC画面:ライブ+保存画像)	画像記録	可能(SDカード)
映像静止	可能	SD画像分割表示	可能(SD画像、9分割、16分割)
映像回転	可能(0°/180°、前方撮影で自動180°回転)	スライドショー	可能(SD画像)
状態保存/呼出し	可能(8種)	ワイヤレスリモコン	有り(赤外線)
入力選択	本体/外部1系統	照明装置	資料装置:蛍光灯、ベース照明:冷陰極管
パソコン取込ソフト	Image Mate for Presentation / TWAINドライバ 対応OS:Windows 2000(SP4以降) / XP(SP2以降)		
ストレージモード	可能 対応OS:Windows 2000(SP4以降)/XP(SP以降)	内蔵LCDモニター	有り(3.5インチ)
出力端子	DVI出力 DVI-D 24ピンコネクタ メスx1、RGB出力 ミニDsub 15ピンコネクタ メスx1 コンジットビデオ出力 RCAピンジャック/75Ω不平衡(NTSC/PAL)x1		
入力端子	RGB入力 ミニDsub 15ピンコネクタ メスx1	モニターフェース	SDカードスロットx1
外部制御端子	RS-232C Dsub9ピンコネクタ オスx1、USB(2.0準拠)タイプB レセプタクルx1		
外形寸法/質量	幅:457mm 奥行:138mm 高さ:562mm(収納時) / 約8.5kg(本体のみ) 幅:457mm 奥行:587mm 高さ:519mm(セットアップ時)		
付属品	ACアダプター/電源コード(1.5m)/ビデオRCAケーブル(3m)/アナログRGBケーブル(Dsub 15ピンコネクタ)(2m)/ DVIケーブル(2m)/赤外線ワイヤレスリモコン/単4形乾電池 2本/取扱説明書/保証書/USBケーブル(1.8m)/ リモコン用和文パネル/Utility Softwareインストール説明書/Utility Software CD-ROM		

映像をスクリーンに映写するには別途プロジェクターが必要です。

TOKYO STATION
CONFERENCE